

๑. ขอบเขต เพื่อเป็นหลักในการจัดหา ใช้ในการก่อสร้าง ซ่อมบำรุงหรือคำอื่น ๆ

๒. คุณลักษณะเฉพาะ

๒.๑ ลักษณะทั่วไป กลอนประตู - หนาท่าง เป็นอุปกรณ์ยึดกึ่งระหว่างบานประตู บานหนาท่างกับวงกบประตู - หนาท่าง โดยทั่วไปแล้ว ทำจาก เหล็ก กลอนเหล็กชุบสังกะสี, กลอนเหล็กชุบโครเมียม, กลอน ทองเหลือง, กลอนอลูมิเนียมหรือโลหะชนิดอื่น ๆ แล้วแต่ว่าความต้องการ

๒.๒ ลักษณะบังคับ

๒.๒.๑ กลอนทุกชนิดและทุกขนาดต้องมีส่วนประกอบอยู่ด้วยกัน ๒ ส่วน มีเรือน กลอนเป็นส่วนยึดกับบานประตู บานหนาท่าง ส่วนหัวกลอนสำหรับเลื่อน ขึ้นลงได้ เมื่อเวลาใส่กลอนและถอดกลอน

๒.๒.๒ เรือนกลอนเป็นโลหะรูปแบบยาว สี่เหลี่ยมผืนผ้า ด้านริมของความยาว มีรูเจาะสำหรับใส่ตะปูควงยึดติดกับบานประตู หรือบานหนาท่าง เรือน กลอนนี้ทำเป็นรูหรือร่อง ไว้ความยาวของแนวมัดกับให้กลอนเลื่อนขึ้น ลงตามรูหรือร่อง เมื่อเวลาใส่กลอนและถอดกลอน ส่วนปลายของเรือน กลอนมีโลหะอีกชิ้นหนึ่งมีลักษณะเช่นเดียวกัน แค่นั่นกว่า สำหรับติดกับขอบ ประตู หนาท่าง เพื่อรับกับปลายกลอนให้แน่นเข้าเมื่อใส่กลอน

๒.๒.๓ ตัวกลอนนั้นประกอบอยู่ในเรือนกลอน มีลักษณะกลมหรือเป็นรูปสี่เหลี่ยม แต่ความถ่วงการ เลื่อนขึ้นลงได้เมื่อใส่กลอนและถอดกลอน อยู่ในรูป หรือรูที่บังคับในเรือนกลอนนั้น

๒.๒.๔ เรือนกลอนและตัวกลอนควรทำด้วยโลหะชนิดเดียวกัน และรูที่เจาะสำหรับ ใส่ตะปูควง เพื่อยึดกับบานประตู หนาท่างต้องให้เหมาะสมกับขนาดของ เรือนกลอนด้วย

๒.๒.๕ ขนาดต่าง ๆ ของกลอน เรียกเป็นนิ้ว โดยเรียกความยาวจากเรือนกลอน มีขนาดตั้งแต่ ๑ - ๑๔ นิ้ว ส่วนขนาดที่หนาไม่เกินขนาดนี้จำกัดแล้วแต่

๒.๒.๖ ความหนาของเรือนกลอน แล้วแต่ว่าขนาดของกลอนมีกั้แต่ความหนา

๑ - ๓ มีสถิติเมตร ขนาดความหนาที่เขียนไม่ จำกัดแล้วแตงาน  
 ๒.๒.๘ ความกว้างห้องเรือนก่อน มีทั้งแก ๑/๒ - ๒ นิ้ว ขนาดความกว้าง  
 ที่เขียนไม่จำกัดแล้วแตงาน

๓. วิธีตรวจสอบ

๓.๑ การทดลอง ตรวจสอบขนาดให้เป็นที่ไปตามกำหนดที่ต้องการด้วยการวัด  
 ตรวจสอบนับจำนวน

๓.๒ การทดสอบ ตรวจสอบดูจะต้องเป็นของใหม่ ไม่เคยใช้งานมาก่อน ไม่กงอ  
 ไม่เป็นรูพรุน, ไม่บิด และตรวจสอบความเรียบร้อยของการผลิตอื่น ๆ

๔. การบรรจุหีบห่อ ปฏิบัติตามเงื่อนไขการบรรจุหีบห่อของกรมยุทธโยธาทหารบก

อนุมัติ ผบ.ทบ. ทายบันทึกลงความ กบ.ทพ ที่ กท ๐๓๔/๑๒๕๐ ลง ๒๗ ก.ย.๒๑